**Butla.pl ®**
ZTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 22/126
20-004 Lublin
NIP: 9462726606 | KRS: 0001026142 | REGON: 524782570
Tel.: +48 573 901 990, +48 692 425 580
sklep@butla.pl

# Butla 40L Argon Ar 150bar/250bar

| | |
|---|---|
| **SKU** | ZTX-AR-40/150/E |
| **EAN / GTIN** | 5907150320475 |
| **Kategoria** | Butle gazowe, Butla 40 L |



## Opis produktu

Butle są fabrycznie nowe
Butle posiadają osłonę zaworu
Legalizacja na 10 lat
Mają pełne wymagane oznaczenia
Spełniają europejskie normy

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Rodzaj gazu** | Argon |
| **Pojemność wodna** | 40 l |
| **Ciśnienie robocze** | 150 bar |
| **Ciśnienie próbne** | 250 bar |
| **Gwint wylotowy** | W21,8 x 1/14 |
| **Rodzaj materiału** | Stal |
| **Legalizacja** | 10 lat |
| **Zawartość** | Pusta |
| **Masa** | 45 kg |
| **Wymiary** | Długość: 23 cm; Szerokość: 23 cm; Wysokość: 124 cm |

## Szczegóły produktu

Butla Argon 40l sprawdza się przy spawaniu wykonywanym regularnie w jednym miejscu, gdy częste przenoszenie zestawu ma mniejsze znaczenie. Argon wykorzystuje się jako osłonę przy spawaniu TIG stali, stali nierdzewnej i aluminium oraz przy spawaniu MIG aluminium. Butla do przechowywania argonu o pojemności 40 l jest przeznaczona przede wszystkim do stanowiska stacjonarnego. Przy przemieszczaniu wyposażenia warto zaplanować wózek oraz miejsce na bezpieczne mocowanie.
Butla i zawór mają oznaczenie π zgodne z wymaganiami ADR/RID oraz oznaczenie -40°C. Dzięki temu można korzystać z butli w Polsce oraz na terenie całej Unii Europejskiej.
Butla ma pełne wymagane oznakowanie, a ponadto spełnia normę EN ISO 9809.
Butla ma malowanie proszkowe zgodne z obowiązującymi normami PN-EN.
Butlę można użytkować na terenie całej Unii Europejskiej przez 10 lat od daty produkcji. W tym czasie nie wymaga dodatkowych badań okresowych.
Każda butla ma kołpak ochronny. Dzięki niemu kołpak skutecznie chroni zawór podczas transportu i przechowywania.