Butla.pl ®
ZTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 22/126
20-004 Lublin
NIP: 9462726606 | KRS: 0001026142 | REGON: 524782570
Tel.: +48 573 901 990, +48 692 425 580
sklep@butla.pl

Zawór butlowy Dwutlenek Węgla CO2 W21,8 x 1/14 190 BAR

SKU	ZTX-CO2/190-Z
EAN / GTIN	5907150320741
Kategoria	Zawory butlowe, Dwutlenek Węgla



Opis produktu

Zawory są fabrycznie nowe
Mają pełne wymagane oznaczenia
Spełniają europejskie normy

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj gazu	Dwutlenek Węgla
Gwint wylotowy	W21,8 x 1/14
Gwint wlotowy	25E EN629-1
Bezpiecznik	190 bar
Gwint do kapilary	M10 x 1,0
Rodzaj materiału	Mosiądz

Szczegóły produktu

Zawór butlowy do CO2 W21,8 x 1/14 190 bar jest przeznaczony do zbiorników o zgodnej konstrukcji szyjki i osprzętu. Gwint wylotowy W21,8 x 1/14 określa przyłącze po stronie instalacji, a gwint wlotowy 25E EN629-1 dotyczy połączenia z butlą. Ten wariant ma zabezpieczenie oznaczone wartością 190 bar; oznaczenie zabezpieczenia należy odróżnić od parametrów pracy całej instalacji. Zawór należy porównać z wymaganiami butli i reduktora. Wymiana zaworu wymaga kwalifikacji, właściwego uszczelnienia i kontroli przewidzianej dla elementów ciśnieniowych. Dobór musi uwzględniać rodzaj gazu, przyłącza oraz dokumentację urządzenia.
Zawory posiadają cechowanie π0036 zgodności z wymogami ADR/RID są dopuszczone w kraju i w Unii Europejskiej.
Mają pełne wymagane oznakowanie i spełniają normy EN ISO10297:2014/A1:2017.
Zawory w standardzie DIN477.