Butla.pl ®
ZTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 22/126
20-004 Lublin
NIP: 9462726606 | KRS: 0001026142 | REGON: 524782570
Tel.: +48 573 901 990, +48 692 425 580
sklep@butla.pl

Butla 5L Acetylen C2H2

SKU	ZTX-C2H2-5/18/E
EAN / GTIN	5907150320215
Kategoria	Butle gazowe, Butla 5 L



Opis produktu

Butle są fabrycznie nowe
Butle są lekkie
Butle posiadają osłonę zaworu
Mają pełne wymagane oznaczenia
Spełniają europejskie normy

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj gazu	Acetylen
Pojemność wodna	5 l
Ciśnienie robocze	18 bar
Ciśnienie próbne	60 bar
Gwint wylotowy	⌀15,3
Rodzaj materiału	Stal
Zawartość	Pusta
Masa	11.6 kg
Wymiary	Długość: 14 cm; Szerokość: 14 cm; Wysokość: 55 cm

Szczegóły produktu

Butla Acetylen 5l ma niską i kompaktową konstrukcję, dlatego dobrze sprawdza się w mobilnych zestawach palnikowych. Acetylen do spawania stosuje się w zestawach palnikowych z Tlenem. Przydaje się też podczas cięcia, podgrzewania i lutowania. Niewielkie wymiary ułatwiają ustawienie butli na wózku, w samochodzie serwisowym lub blisko miejsca pracy. Butla przeznaczona do acetylenu o pojemności 5l powinna współpracować z reduktorem, przewodami i palnikiem przeznaczonymi do tego gazu. Ponadto warto regularnie kontrolować stan połączeń, przewodów i przyłączy.
Butla i zawór mają oznaczenie π zgodne z wymaganiami ADR/RID oraz oznaczenie -40°C. Dzięki temu można korzystać z butli w Polsce oraz na terenie całej Unii Europejskiej.
Butla ma pełne wymagane oznakowanie, a ponadto spełnia normę EN ISO 9809.
Butla ma malowanie proszkowe zgodne z obowiązującymi normami PN-EN.
Butlę można użytkować na terenie całej Unii Europejskiej.
Każda butla ma kołpak ochronny. Dzięki niemu kołpak skutecznie chroni zawór podczas transportu i przechowywania.