Butla.pl ®
ZTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 22/126
20-004 Lublin
NIP: 9462726606 | KRS: 0001026142 | REGON: 524782570
Tel.: +48 573 901 990, +48 692 425 580
sklep@butla.pl

Butla 20L/15kg Dwutlenek Węgla CO2 Rurka/Syfon 200bar/300bar Pełna

SKU	ZTX-CO2-20/200/SF
Kategoria	Butle gazowe, Butla 20 L



Opis produktu

Butle są fabrycznie nowe
Butle posiadają osłonę zaworu
Legalizacja na 10 lat
Mają pełne wymagane oznaczenia
Spełniają europejskie normy

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj gazu	Dwutlenek Węgla
Pojemność wodna	20 l
Pojemność gazowa	15 kg
Ciśnienie robocze	200 bar
Ciśnienie próbne	300 bar
Gwint wylotowy	W21,8 x 1/14
Atrybuty dodatkowe	Rurka syfonowa / Syfon / Kapilara
Rodzaj materiału	Stal
Legalizacja	10 lat
Zawartość	Pełna
Masa	37 kg
Wymiary	Długość: 20 cm; Szerokość: 20 cm; Wysokość: 90 cm

Szczegóły produktu

Butla 20 l / 15 kg CO2 jest wariantem z rurką syfonową do poboru ciekłego Dwutlenku Węgla. Rurka pobiera medium z dolnej części zbiornika, dlatego ta konstrukcja odpowiada stanowiskom wymagającym ciekłej fazy CO2. Butla napełniona CO2 o pojemności 20 l / 15 kg pasuje do regularnej obsługi mniejszych zbiorników, kompatybilnych nabojów SODA i butli paintballowych przeznaczonych do CO2. Przewody, zawory oraz przyłącza powinny być przeznaczone do ciekłego CO2.
Butla i zawór mają oznaczenie π zgodne z wymaganiami ADR/RID oraz oznaczenie -40°C. Dzięki temu można korzystać z butli w Polsce oraz na terenie całej Unii Europejskiej.
Butla ma pełne wymagane oznakowanie, a ponadto spełnia normę EN ISO 9809.
Butla ma malowanie proszkowe zgodne z obowiązującymi normami PN-EN.

Butla.pl ®
ZTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 22/126
20-004 Lublin
NIP: 9462726606 | KRS: 0001026142 | REGON: 524782570
Tel.: +48 573 901 990, +48 692 425 580
sklep@butla.pl

Butlę można użytkować na terenie całej Unii Europejskiej przez 10 lat od daty produkcji. W tym czasie nie wymaga dodatkowych badań okresowych.
Każda butla ma kołpak ochronny. Dzięki niemu kołpak skutecznie chroni zawór podczas transportu i przechowywania.