**Butla.pl ®**
ZTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 22/126
20-004 Lublin
NIP: 9462726606 | KRS: 0001026142 | REGON: 524782570
Tel.: +48 573 901 990, +48 692 425 580
sklep@butla.pl

# Butla 30L Azot N2 200bar/300bar Pełna

**SKU** ZTX-N2-30/200/F

**Kategoria** Butle gazowe, Butla 30 L



## Opis produktu

Butle są fabrycznie nowe
Butle posiadają osłonę zaworu
Legalizacja na 10 lat
Mają pełne wymagane oznaczenia
Spełniają europejskie normy

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Rodzaj gazu** | Azot |
| **Pojemność wodna** | 30 l |
| **Ciśnienie robocze** | 200 bar |
| **Ciśnienie próbne** | 300 bar |
| **Gwint wylotowy** | W24.32 x 1/14 |
| **Rodzaj materiału** | Stal |
| **Legalizacja** | 10 lat |
| **Zawartość** | Pełna |
| **Masa** | 34 kg |
| **Wymiary** | Długość: 23 cm; Szerokość: 23 cm; Wysokość: 105 cm |

## Szczegóły produktu

Butla Azot 30l sprawdza się podczas serwisu klimatyzacji i instalacji chłodniczych. Azot do prób szczelności i prób ciśnieniowych wykorzystuje się podczas kontroli układów chłodniczych. Azot do klimatyzacji przydaje się także do przedmuchiwania instalacji zgodnie z procedurą producenta urządzenia. Kontrolowany przepływ Azotu podczas lutowania twardego rur pomaga ograniczać utlenianie ich wnętrza. Butla na azot 30 l sprawdza się przy stałym zapotrzebowaniu na gaz, kiedy ważny jest większy zapas przy jednym stanowisku.
Butla i zawór mają oznaczenie π zgodne z wymaganiami ADR/RID oraz oznaczenie -40°C. Dzięki temu można korzystać z butli w Polsce oraz na terenie całej Unii Europejskiej.
Butla ma pełne wymagane oznakowanie, a ponadto spełnia normę EN ISO 9809.
Butla ma malowanie proszkowe zgodne z obowiązującymi normami PN-EN.
Butlę można użytkować na terenie całej Unii Europejskiej przez 10 lat od daty produkcji. W tym czasie nie wymaga dodatkowych badań okresowych.
Każda butla ma kołpak ochronny. Dzięki niemu kołpak skutecznie chroni zawór podczas transportu i przechowywania.