Butla.pl ®
ZTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 22/126
20-004 Lublin
NIP: 9462726606 | KRS: 0001026142 | REGON: 524782570
Tel.: +48 573 901 990, +48 692 425 580
sklep@butla.pl

Butla 68L Powietrze sprężone 150bar/250bar

SKU ZTX-AIR-68/150/E

Kategoria Butle gazowe, Butla 68 L



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj gazu	Powietrze
Pojemność wodna	68 l
Ciśnienie robocze	150 bar
Ciśnienie próbne	250 bar
Gwint wylotowy	GW5/8
Rodzaj materiału	Stal
Zawartość	Pusta
Masa	77 kg
Wymiary	Długość: 27 cm; Szerokość: 27 cm; Wysokość: 161 cm

Szczegóły produktu

Butla na sprężone powietrze może zapewnić lokalny zapas przy gnieździe montażowym. Przydaje się w układzie, który zasila kilka dozowników kleju lub mas uszczelniających oraz dociski pneumatyczne używane do montażu obudów.
W trakcie partii obudowy są kolejno mocowane w uchwytach, dociskane i uszczelniane. Jeżeli dozowniki i uchwyty pracują w krótkich odstępach, gniazdo potrzebuje rezerwy na czas ich wspólnego poboru. Zbiornik przy stanowisku pozwala przewidzieć osobny zapas na takie serie.
Rezerwę powietrza dobiera się do poboru dozowników i docisków w czasie partii. W układzie pneumatycznym powietrze trafia z butli do odbiorników przez odpowiednio dobraną redukcję.