Butla.pl ®
ZTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 22/126
20-004 Lublin
NIP: 9462726606 | KRS: 0001026142 | REGON: 524782570
Tel.: +48 573 901 990, +48 692 425 580
sklep@butla.pl

Butla 2,7L/2kg Dwutlenek Węgla CO2 150bar/250bar

SKU	ZTX-CO2-2,7/150/E
EAN / GTIN	5907150320161
Kategoria	Butle gazowe, Butla 2,7 L



Opis produktu

Butle są fabrycznie nowe
Butle są lekkie
Butle posiadają osłonę zaworu
Legalizacja na 10 lat
Mają pełne wymagane oznaczenia
Spełniają europejskie normy

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj gazu	Dwutlenek Węgla
Pojemność wodna	2,7 l
Pojemność gazowa	2 kg
Ciśnienie robocze	150 bar
Ciśnienie próbne	250 bar
Gwint wylotowy	W21,8 x 1/14
Rodzaj materiału	Stal
Legalizacja	10 lat
Zawartość	Pusta
Masa	4.4 kg
Wymiary	Długość: 10 cm; Szerokość: 10 cm; Wysokość: 52 cm

Szczegóły produktu

Butla CO2 2,7 l / 2 kg sprawdza się w instalacjach akwarystycznych. Dzięki niewielkim wymiarom łatwo ustawić ją w szafce pod akwarium lub obok zbiornika. Butla na CO2 2,7 l / 2 kg może współpracować z reduktorem, elektrozaworem, zaworkiem precyzyjnym i dyfuzorem. Ponadto może znaleźć zastosowanie w niewielkich instalacjach napojowych oraz innych układach wykorzystujących CO2. Przy kompletowaniu zestawu warto dobrać osprzęt przeznaczony do Dwutlenku Węgla.
Butla i zawór mają oznaczenie π zgodne z wymaganiami ADR/RID oraz oznaczenie -40°C. Dzięki temu można korzystać z butli w Polsce oraz na terenie całej Unii Europejskiej.
Butla ma pełne wymagane oznakowanie, a ponadto spełnia normę EN ISO 9809.
Butla ma malowanie proszkowe zgodne z obowiązującymi normami PN-EN.

Butla.pl ®
ZTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 22/126
20-004 Lublin
NIP: 9462726606 | KRS: 0001026142 | REGON: 524782570
Tel.: +48 573 901 990, +48 692 425 580
sklep@butla.pl

Butlę można użytkować na terenie całej Unii Europejskiej przez 10 lat od daty produkcji. W tym czasie nie wymaga dodatkowych badań okresowych.
Każda butla ma kołpak ochronny. Dzięki niemu kołpak skutecznie chroni zawór podczas transportu i przechowywania.