Butla.pl ®
ZTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 22/126
20-004 Lublin
NIP: 9462726606 | KRS: 0001026142 | REGON: 524782570
Tel.: +48 573 901 990, +48 692 425 580
sklep@butla.pl

Reduktor Tlen Medyczny O2 z nawilżaczem

SKU	ZTX-O2TM-RN
EAN / GTIN	5907150320666
Kategoria	Reduktory gazowe, Tlen Medyczny



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj gazu	Tlen Medyczny
Gwint wlotowy zaworu	G3/4
Ciśnienie wlotowe	200 bar
Ciśnienie wylotowe	0-15 l/min (Przepływ)
Króciec węża	6,3 mm

Szczegóły produktu

Reduktor do Tlenu Medycznego z nawilżaczem to osprzęt do butli z gazem przeznaczonym dla tego modelu. Obniża ciśnienie Tlenu z butli i umożliwia regulację przepływu w zgodnym zestawie. Rotametr służy do odczytu przepływu, a manometr do kontroli ciśnienia po stronie zasilania. Nawilżacz należy użytkować zgodnie z jego instrukcją. Reduktor ma przyłącze wejściowe G3/4. Przed podłączeniem należy porównać zawór butli, dopuszczalne ciśnienie wejściowe i wymagania urządzenia. Elementy instalacji tlenowej muszą pozostać czyste i chronione przed olejem oraz smarem. Właściwy dobór osprzętu i kontrola połączeń są podstawą przygotowania zestawu do pracy.
Reduktor jest wyposażony w rotametr, nawilżacz i manometr, a w zestawie znajduje się wężyk dozujący tlen donosowo. Dokładność wskazania rotametru wynosi ±10%, nawilżanie gazu około 30%, a zakres temperatury pracy 5–40°C.
Reduktor z rotametrem i nawilżaczem.
Reduktor pozwala na obniżenie ciśnienia wylotowego, zapewnia samoczynne utrzymanie tego ciśnienia na możliwie stałym poziomie, niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego oraz nawilżania tlenu pobieranego z butli.
Reduktor spełnia wymagania dyrektywy UE 93/42/EEC Aneks II z wyłączeniem sekcji 4. Badania wykonane przez Belgijską jednostkę notyfikującą. Tym samym spełnia europejskie normy dla sprzętu medycznego.
Łatwy odczyt przepływu z rotametru i ciśnienia w butli widoczne na manometrze.
Posiada nawilżacz, do którego należy nalewać wodę destylowaną w celu nawilżania dozowanego tlenu.
Dokładność ±10% wskazywanej wartości na rotametrze.
Nawilżanie gazu ok. 30%.
Temperatura pracy 5-40 st. C.
W zestawie jest wężyk dozujący tlen donosowo.
Wysoka niezawodność pracy.