Butla.pl ®
ZTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 22/126
20-004 Lublin
NIP: 9462726606 | KRS: 0001026142 | REGON: 524782570
Tel.: +48 573 901 990, +48 692 425 580
sklep@butla.pl

Reduktor Tlen O2

SKU	ZTX-O2-R
EAN / GTIN	5907150320673
Kategoria	Reduktory gazowe, Tlen



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj gazu	Tlen
Gwint wlotowy zaworu	G3/4
Gwint wylotowy zaworu	G1/4
Ciśnienie wlotowe	200 bar
Ciśnienie wylotowe	0-10 bar
Króciec węża	6,3 mm

Szczegóły produktu

Reduktor do Tlenu technicznego to osprzęt do butli z gazem przeznaczonym dla tego modelu. Obniża ciśnienie Tlenu z butli dla zgodnego zestawu palnikowego. Stosuje się go przy cięciu, podgrzewaniu i lutowaniu twardym z palnikiem i gazem palnym dobranymi do zadania. Zakres ciśnienia na wyjściu wynosi 0–10 bar według parametrów oferty. Reduktor ma przyłącze wejściowe G3/4. Przed podłączeniem należy porównać zawór butli, dopuszczalne ciśnienie wejściowe i wymagania urządzenia. Elementy instalacji tlenowej muszą pozostać czyste i chronione przed olejem oraz smarem. Właściwy dobór osprzętu i kontrola połączeń są podstawą przygotowania zestawu do pracy.
Reduktor dwuzegarowy umożliwia płynną regulację przepływu gazu i samoczynne utrzymywanie możliwie stałego ciśnienia wylotowego niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego. Manometry pozwalają odczytać przepływ oraz ciśnienie gazu w butli.
Reduktor dwuzegarowy.
Reduktor pozwala na obniżenie ciśnienia wylotowego oraz zapewnia samoczynne utrzymanie tego ciśnienia na możliwie stałym poziomie, niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego.
Łatwy odczyt przepływu i ciśnienia w butli widoczny na manometrach.
Płynna regulacja przepływu gazu.