Butla.pl ®
ZTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 22/126
20-004 Lublin
NIP: 9462726606 | KRS: 0001026142 | REGON: 524782570
Tel.: +48 573 901 990, +48 692 425 580
sklep@butla.pl

Reduktor Azot N2

SKU	ZTX-N2-R
EAN / GTIN	5907150320628
Kategoria	Reduktory gazowe, Azot



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj gazu	Azot
Gwint wlotowy zaworu	W24.32
Gwint wylotowy zaworu	G1/4
Ciśnienie wlotowe	200 bar
Ciśnienie wylotowe	0-40 bar
Króciec węża	6,3 mm

Szczegóły produktu

Reduktor do Azotu 0–40 bar to osprzęt do butli z gazem przeznaczonym dla tego modelu. Pozwala regulować ciśnienie Azotu podczas prób instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych. Zakres wyjściowy 0–40 bar trzeba dobrać do procedury i dopuszczalnych parametrów badanego układu. Azot może służyć także do kontrolowanego przepływu przy lutowaniu twardym przewodów. Reduktor ma przyłącze wejściowe W24.32. Przed podłączeniem należy porównać zawór butli, dopuszczalne ciśnienie wejściowe i wymagania urządzenia. Właściwy dobór osprzętu i kontrola połączeń są podstawą przygotowania zestawu do pracy.
Reduktor dwuzegarowy umożliwia płynną regulację przepływu gazu i samoczynne utrzymywanie możliwie stałego ciśnienia wylotowego niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego. Manometry pozwalają odczytać przepływ oraz ciśnienie gazu w butli. Zawór bezpieczeństwa odprowadza nadmiar gazu przy przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia wylotowego.
Reduktor dwuzegarowy.
Reduktor pozwala na obniżenie ciśnienia wylotowego oraz zapewnia samoczynne utrzymanie tego ciśnienia na możliwie stałym poziomie, niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego.
Reduktor wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa, przez który przy wzroście ciśnienia wylotowego ponad dopuszczalne zostaje wypuszczony nadmiar gazu.
Łatwy odczyt przepływu i ciśnienia w butli widoczny na manometrach.
Płynna regulacja przepływu gazu.