Butla.pl ®
ZTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 22/126
20-004 Lublin
NIP: 9462726606 | KRS: 0001026142 | REGON: 524782570
Tel.: +48 573 901 990, +48 692 425 580
sklep@butla.pl

Reduktor Acetylen C2H2

SKU	ZTX-C2H2-R
EAN / GTIN	5907150320604
Kategoria	Reduktory gazowe, Acetylen



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj gazu	Acetylen
Gwint wlotowy zaworu	⌀15,3, G3/8LH jarzmo
Gwint wylotowy zaworu	G1/4LH
Ciśnienie wlotowe	25 bar
Ciśnienie wylotowe	0-1,5 bar
Króciec węża	8,0 mm

Szczegóły produktu

Reduktor do Acetylenu z jarzmem to osprzęt do butli z gazem przeznaczonym dla tego modelu. Pozwala obniżać ciśnienie Acetylenu dla zgodnego zestawu palnikowego. Jarzmo na wejściu należy dopasować do właściwego zaworu, a wyjście G1/4LH do pozostałych elementów układu. Zakres regulacji 0–1,5 bar wynika z parametrów oferty. Reduktor ma przyłącze wejściowe ⌀15,3, G3/8LH jarzmo. Przed podłączeniem należy porównać zawór butli, dopuszczalne ciśnienie wejściowe i wymagania urządzenia. Właściwy dobór osprzętu i kontrola połączeń są podstawą przygotowania zestawu do pracy.
Reduktor dwuzegarowy umożliwia płynną regulację przepływu gazu i samoczynne utrzymywanie możliwie stałego ciśnienia wylotowego niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego. Manometry pozwalają odczytać przepływ oraz ciśnienie gazu w butli.
Reduktor dwuzegarowy.
Reduktor pozwala na obniżenie ciśnienia wylotowego oraz zapewnia samoczynne utrzymanie tego ciśnienia na możliwie stałym poziomie, niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego.
Łatwy odczyt przepływu i ciśnienia w butli widoczny na manometrach.
Płynna regulacja przepływu gazu.