Butla.pl ®
ZTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 22/126
20-004 Lublin
NIP: 9462726606 | KRS: 0001026142 | REGON: 524782570
Tel.: +48 573 901 990, +48 692 425 580
sklep@butla.pl

Butla 5L Tlen Medyczny O2 200bar/325bar + Reduktor Tlen Medyczny O2 z nawilżaczem

SKU	ZTX-O2TM-5/200/E+ZTX-O2TM-RN
EAN / GTIN	5907150320239
Kategoria	Butle gazowe, Butla 5 L



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj gazu	Tlen Medyczny
Pojemność wodna	5 l
Ciśnienie robocze	200 bar
Ciśnienie próbne	325 bar
Rodzaj materiału	Stal
Legalizacja	10 lat
Zawartość	Pusta
Masa	8.4 kg
Wymiary	Długość: 14 cm; Szerokość: 14 cm; Wysokość: 55 cm

Szczegóły produktu

Zestaw 5 l do tlenu medycznego z reduktorem łączy butlę z reduktorem tlenowym i nawilżaczem wymienionymi w ofercie. Butla na tlen medyczny 5 l zajmuje mało miejsca i ułatwia organizację niewielkiego stanowiska lub przewożenie wyposażenia między miejscami pracy. Instalacja tlenowa wymaga czystości i ochrony przed olejem oraz smarem. Parametry użytkowania zestawu muszą odpowiadać zaleceniom dla właściwego urządzenia.
Butla 5L Tlen Medyczny O2 200bar/325bar
Butla i zawór mają oznaczenie π zgodne z wymaganiami ADR/RID oraz oznaczenie -40°C. Dzięki temu można korzystać z butli w Polsce oraz na terenie całej Unii Europejskiej.
Butla ma pełne wymagane oznakowanie, a ponadto spełnia normę EN ISO 9809.
Butla ma malowanie proszkowe zgodne z obowiązującymi normami PN-EN.
Butlę można użytkować na terenie całej Unii Europejskiej przez 10 lat od daty produkcji. W tym czasie nie wymaga dodatkowych badań okresowych.
Każda butla ma kołpak ochronny. Dzięki niemu kołpak skutecznie chroni zawór podczas transportu i przechowywania.

ZTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 22/126
20-004 Lublin
NIP: 9462726606 | KRS: 0001026142 | REGON: 524782570
Tel.: +48 573 901 990, +48 692 425 580
sklep@butla.pl

Reduktor Tlen Medyczny O2 z nawilżaczem
Reduktor jest wyposażony w rotametr, nawilżacz i manometr, a w zestawie znajduje się wężyk dozujący tlen donosowo. Dokładność wskazania rotametru wynosi ±10%, nawilżanie gazu około 30%, a zakres temperatury pracy 5–40°C.
Reduktor z rotametrem i nawilżaczem.
Reduktor pozwala na obniżenie ciśnienia wylotowego, zapewnia samoczynne utrzymanie tego ciśnienia na możliwie stałym poziomie, niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego oraz nawilżania tlenu pobieranego z butli.
Reduktor spełnia wymagania dyrektywy UE 93/42/EEC Aneks II z wyłączeniem sekcji 4. Badania wykonane przez Belgijską jednostkę notyfikującą. Tym samym spełnia europejskie normy dla sprzętu medycznego.
Łatwy odczyt przepływu z rotametru i ciśnienia w butli widoczne na manometrze.
Posiada nawilżacz, do którego należy nalewać wodę destylowaną w celu nawilżania dozowanego tlenu.
Dokładność ±10% wskazywanej wartości na rotametrze.
Nawilżanie gazu ok. 30%.
Temperatura pracy 5-40 st. C.
W zestawie jest wężyk dozujący tlen donosowo.
Wysoka niezawodność pracy.